MIRADORES EL CONVENTO. SANTO DOMINGO, CHILE
RICARDO ATANACIO ARQUITECTO, 2011

Ricardo Atanacio | Arquitecto, Universidad Central, Santiago

Arquitecto, Universidad Central, 2001 y Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008. Desde 2007 es profesor en la Universidad Mayor y desde 2009 ejerce como profesor instructor en la Universidad Católica. Actualmente trabaja asociado a Juan Agustín Soza; su proyecto para el Memorial del 27F en Concepción fue premiado en la XVI Bial de Arquitectura de Chile en 2010. Recientemente, su estudio fue seleccionado por la III Bial de Arquitectura Latinoamericana, celebrada en Pamplona en abril de 2013, para representar a Chile.

La urbanización de un antiguo paño agrícola, además de los usuales tendidos y subdivisiones, en este caso incluye también dos pequeñas construcciones de uso público emplazadas en las bocas de quebrada del terreno, para indicar la existencia de dos reservas naturales y sugerir usos y recorridos.

Palabras clave: Arquitectura – Chile, paisaje, espacio público, urbanización, albañilería.

Besides laying and dividing into lots, the construction of two small-scale public buildings are also part of this case of conversion of rural land to urban use. They stand in the edge of two ravines and serve both as entrance to reserve areas and as orientation devices.

Keywords: Architecture – Chile, landscape, public space, urban development, masonry.

Corte localización
E. 1: 1.250

Este proyecto se encuentra en ese contexto, específicamente en una parcelación en la zona de

El terreno total de este loteo es de 29 ha. Un tercio de la superficie corresponde a dos quebradas de fuerte pendiente y densa vegetación nativa, cuyo mayor potencial radica en su aptitud para

En este marco, se resuelven las operaciones mínimas que permiten el funcionamiento del sistema: el reciclaje de los senderos existentes en las zonas de vegetación, dos pasadas o puentes peatonales para cruzar las quebradas y, por último, un pabellón para cada quebrada, los que cumplen la doble función de acceso y mirador.

Por su ubicación, desde ellos es posible tener vistas sobre El Yali, el mar, las propias quebradas y las copas de los árboles.

La estructura del mirador considera dos requerimientos adicionales a su propia definición; establecer un espacio de sombra y transformarse en un indicador y referencia de los accesos al circuito. La instalación de las construcciones tuvo a su vez tres determinantes; por una parte, consideraciones sobre su inserción en un paisaje rural, con características agro-industriales. En segundo lugar, el objetivo de una obra de ejecución rápida, que limitó la diversidad de los materiales empleados. Finalmente, la necesidad de resolver muros de contención de terreno de aproximadamente 1,5 a 2 m de alto, salvar luces de 5 m y

levantar muros exentos de 5 m de altura. El uso de ladrillo fiscal y perfiles de acero c 150/50/3 responde a estas definiciones: con estas secciones se resuelve la estructura en las alturas, luces y contenciones requeridas.

Entre las vigas de acero si instalan las esteras de varas de coligue, amarradas entre sí, que proyectan una sombra tamizada sobre los pavimentos de ladrillo en una área de 25 m².

El proyecto es parte de un encargo privado, en el que se encuentra la oportunidad de establecer relaciones de uso del espacio individual extendiendo el espacio comunitario, mejorando de paso las condiciones de "urbanidad" de la parcelación rural. **ARQ**

Bibliografía sugerida

CORNER, James. *Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture*. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1999.

MIRADORES EL CONVENTO | Arquitecto: Ricardo Atanacio
| Proyecto de Paisaje: Nieves Balbontín | Arquitectos colaboradores: Marco Aguirre, David Valenzuela | Ubicación: El Convento, Santo Domingo, Chile | Cliente: Constructora San Felipe | Cálculo estructural: Patrick Walton | Construcción: Constructora San Felipe - Patrick Walton | Materialidad: estructura metálica en perfiles de acero c 150 x 50 x 3 y albañilería en ladrillo artesanal de 4,5 x 14 x 30; cielos de varas de coligüe; pavimentos en radier de hormigón pulido | Presupuesto: US\$ 194/m² ; UF 4/m² | Superficie de terreno: 29 ha | Superficie construida: 150,4 m² | Año de proyecto: 2010 | Año de construcción: 2011 | Fotografía: Aryeh Kornfeld.

Escantillón tipo
E. 1: 50